

JG/20/14 ECOLE de Pointis Inard

Ecole Maternelle et Primaire

CDPGF**Lot 08 PEINTURE REVÊTEMENT DE SOL**

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
08.1	Maternelle				
08.1	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
08.1.1	MURS EN PEINTURE SATINÉE				
08.1.1.1	Ponçage manuel soigné, rebouchage	552,60	m2		
	<i>Localisation</i> Toutes les pièces sauf surfaces faïencées.				
08.1.1.2	Application d'une couche d'impression acrylique de type Maoline	552,60	m2		
	<i>Localisation</i> Toutes les pièces sauf surfaces faïencées.				
08.1.1.3	Appllication de 2 couches de peinture acrylique satinée de type Satinea	552,60	m2		
	<i>Localisation</i> Toutes les pièces sauf surfaces faïencées.				
08.1.2	PORTES/HUISSERIES/FENÊTRES/VOLETS/TABLETTES				
08.1.2.1	Application d'une couche d'impression acrylique de type Ondine	36,60	m2		
	<i>Localisation</i> Toute les portes intérieures en bois				
08.1.2.2	Application de deux couches de peinture satinée glycéro de type Elypse	36,60	m2		
	<i>Localisation</i> Toute les portes intérieures en bois				
08.1.3	PLINTHES BOIS				
08.1.3.1	Application d'une couche d'impression acrylique de type Maoline	162,2	ml		
	<i>Localisation</i> Toutes les pièces sauf sanitaires et local ménage				
08.1.3.2	Application de deux couches de peinture satinée glycéro de type Elypse	162,2	ml		
	<i>Localisation</i> Toutes les pièces sauf sanitaires et local ménage				
08.1.4	SOLS SOUPLES				
08.1.4.1.1	Application d'une couche de ragréage P3 de type Emfisol HP4(ep 2mm)	291,00	m2		
	Application d'un enduit autolissant classé P3 , pour rebouchage, ragréage et lissage des sols. Enduit pour réception de revêtement de sol mince. Le produit utilisé sera agréé par un Avis Technique du CSTB, pour l'emploi sur le support concerné (ciment). <i>Localisation</i> Tous les sols sauf les sanitaires, le local ménage et le préau.				
08.1.4.2.1	MARMOLEUM Dual (dalles)	291,00	m2		

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
	<p>Le revêtement de sol prescrit sera un revêtement en linoléum naturel marbré, en dalles de formats 50 X 50 cm , calandré en deux couches sur un support polyester pour la dalle , lui assurant une excellente résistance au poinçonnement pr 0,08 mm et une parfaite stabilité dimensionnelle. Composé d'huile de lin, de résines naturelles, de farine de bois, de pigments et de charges minérales, il sera naturellement antibactérien. Le produit résistera à la brûlure de cigarettes et aura une protection de surface d'usine de type « TOPSHIELD » qui facilitera son entretien et évitera, notamment, de faire une métallisation. Le revêtement de sol validé par un Avis Technique, bénéficiera d'une garantie de 10 ans.</p> <p>Les dalles se posent à joints vifs et bénéficient du classement E2.</p> <p>MARMOLEUM DUAL (en dalles) Epaisseur : 2,5 mm Couche d'usure : 1,5 mm UPEC : U4 P3 E1/2 C2(*) Avis technique du CSTB N° 12/05-1446 Efficacité acoustique déclarée : ? Lw = 7 dB Résistance au poinçonnement : 0,08 mm (exigence de la norme ≤ 0,15 mm) Réaction au feu : : Cfl-s1(**) Propriétés électrostatiques : Antistatique-Classe 1 Classes 23-34-42 selon NF EN 548</p> <p>MARMOLEUM DUAL (en lés) Epaisseur : 2,5 mm Couche d'usure : 1,5 mm UPEC : U4 P3 E1/2 C2(*) Avis technique du CSTB N° 12/00-1245 Efficacité acoustique déclarée : ? Lw = 7 dB Résistance au poinçonnement : 0,08 mm (exigence de la norme ≤ 0,15 mm) Réaction au feu : Cfl-s1(**) Propriétés électrostatiques : Antistatique-Classe 1 Classes 23-34-42 selon NF EN 548 (*) Convient aussi pour locaux U3 P3 (**) Convient à la réglementation M3</p>				
08.2	Aménagement extérieur primaire				
08.1	Descriptif				
08.1.1	PORTES/HUISSERIES/FENÊTRES/VOLETS/TABLETTES				
08.1.1.1.1	Application de deux couches de peinture satinée glycéro de type Elypse	12,00	m2		
	<i>Localisation</i> Pour WC PMR transformé dans la cour du primaire et porte d'accès à la salle de musique				
08.1.1.1.2	Application d'une couche d'impression acrylique de type Ondine	12,00	m2		
	<i>Localisation</i> Pour WC PMR transformé dans la cour du primaire et porte d'accès à la salle de musique				
08.2	MURS EN PEINTURE SATINÉE				
08.2.1	Ponçage manuel soigné,rebouchage	25,00	m2		
	<i>Localisation</i> Murs du wc PMR				
08.2.2	Application d'une couche d'impression acrylique de type Maoline	25,00	m2		
	<i>Localisation</i> Murs du wc PMR				
08.2.3	Appllication de 2 couches de peinture acrylique satinée de type Satinea	25,00	m2		
	<i>Localisation</i> Murs du wc PMR				

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
08.3	ACCESSOIRES DE SOL				
08.3.1	DIVERS				
08.3.1.1	Bande podotactile	3	Ens		
	<p>Fourniture et mise en oeuvre de bande podotactile</p> <p>Applications :</p> <p>Passages piétons Volées de marches d'escalier intérieur</p> <p>Matière : Inox naturel 316L. ou PVC</p> <p>Epaisseur plaque : 2 mm</p> <p>Hauteur des plots : 5 mm par rapport à la semelle</p> <p>Coloris : Inox naturel ou gris</p> <p>Stabilité dimensionnelle : les produits sont stables dimensionnellement à l'état libre, insensibles aux variations de températures.</p> <p>Application : La fixation des BEV inox prépercées en 7 trous se réalise par vissage à l'aide de vis fraisée cruciforme ou Torx (étoile).</p> <p>Stockage : Les BEV doivent être stockées à plat dans leur emballage d'origine.</p> <p><u>Localisation</u></p> <p><i>En haut des escaliers et des rampes.</i></p>				
08.3.1.2	Peinture contremarche	1	Ens		
	<p>Mise en peinture de la 1ère et dernière contremarche de tous les escaliers extérieurs</p> <p><u>Localisation</u></p> <p><i>Escaliers extérieurs</i></p>				
08.4	DIVERS				
08.4.1	Bandes podotactiles	1	Forf		
	<p>Fourniture et mise en oeuvre de bande podotactile</p> <p>Applications :</p> <p>Passages piétons Volées de marches d'escalier intérieur</p> <p>Matière : Inox naturel 316L. ou PVC</p> <p>Epaisseur plaque : 2 mm</p> <p>Hauteur des plots : 5 mm par rapport à la semelle</p> <p>Coloris : Inox naturel ou gris</p> <p>Stabilité dimensionnelle : les produits sont stables dimensionnellement à l'état libre, insensibles aux variations de températures.</p> <p>Application : La fixation des BEV inox prépercées en 7 trous se réalise par vissage à l'aide de vis fraisée cruciforme ou Torx (étoile).</p> <p>Stockage : Les BEV doivent être stockées à plat dans leur emballage d'origine.</p> <p><u>Localisation</u></p> <p><i>En haut des escaliers et des rampes.</i></p>				
08.4.2	Peinture contremarche	1	Ens		
	<p>Mise en peinture de la 1ère et dernière contremarche de tous les escaliers extérieurs</p>				

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
	<u>Localisation</u> Escaliers extérieurs				
08.3	<u>Cantine</u>				
08.1	Descriptif des ouvrages				
08.1.1	PORTES/HUISSERIES/FENÊTRES/VOLETS/TABLETTES				
08.1.1.1	Application d'une couche d'impression acrylique de type Ondine	4,00	m2		
	<u>Localisation</u> Porte accès réserve cuisine				
08.1.1.2	Application de deux couches de peinture satinée glycéro de type Elypse	4,00	m2		
	<u>Localisation</u> Porte accès réserve cuisine				
08.1.2	DIVERS				
08.1.2.1	Sol PVC à coller	41,97	m2		
	Sol PVC existant de la salle à manger de la cantine à recoller <u>Localisation</u> Salle à manger				
08.4	<u>Primaire 2 (OPTION 1)</u>				
08.1	Descriptif des ouvrages				
	La classe Primaire 2 sera chiffrée en Option. Travaux à réaliser: - menuiseries intérieures et extérieures - Murs - Sols				
08.1.1	MURS EN PEINTURE SATINÉE				
08.1.1.1	Ponçage manuel soigné, rebouchage	116,58	m2		
08.1.1.2	Application d'une couche d'impression acrylique de type Maoline	116,58	m2		
08.1.1.3	Application de 2 couches de peinture acrylique satinée de type Satinea	116,58	m2		
08.1.2	PORTES/HUISSERIES/FENÊTRES/VOLETS/TABLETTES				
08.1.2.1	Application d'une couche d'impression acrylique de type Ondine	80,00	m2		
	<u>Localisation</u> Pour porte intérieure bois d'accès à la classe 2 ainsi que les menuiseries extérieures bois conservées.				
08.1.2.2	Application de deux couches de peinture satinée glycéro de type Elypse	80,00	m2		
	<u>Localisation</u> Pour porte intérieure bois d'accès à la classe 2 ainsi que les menuiseries extérieures bois conservées.				
08.1.3	PLINTHES BOIS				
08.1.3.1	Application d'une couche d'impression acrylique de type Maoline	34,8	ml		
	<u>Localisation</u> Classe primaire 2				
08.1.3.2	Application de deux couches de peinture satinée glycéro de type Elypse	34,8	ml		
	<u>Localisation</u> Classe primaire 2				
08.1.4	SOLS SOUPLES				

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
08.1.4.1	Pose de revêtement de sol PVC et fourniture de la colle	68,50	m2		
	<i>Localisation</i>				
	<i>Classe primaire 2</i>				
08.1.4.2	SARLON TRAFIC 4 code One ou zéro	68,50	m2		
	<i>Localisation</i>				
	<i>Classe primaire 2</i>				
08.5	<u>Primaire 3 (OPTION2)</u>				
08.1	Descriptif des ouvrages				
	La classe Primaire 3 sera chiffrée en Option. Travaux à réaliser: - menuiseries intérieures et extérieures - Murs - Sols				
08.1.1	MURS EN PEINTURE SATINÉE				
08.1.1.1	Ponçage manuel soigné, rebouchage	78,70	m2		
08.1.1.2	Application d'une couche d'impression acrylique de type Maoline	78,70	m2		
08.1.1.3	Application de 2 couches de peinture acrylique satinée de type Satinea	78,70	m2		
08.1.2	PORTES/HUISSERIES/FENÊTRES/VOLETS/TABLETTES				
08.1.2.1	Application d'une couche d'impression acrylique de type Ondine	7,90	m2		
08.1.2.2	Application de deux couches de peinture satinée glycéro de type Elypse	7,90	m2		
08.1.3	PLINTHES BOIS				
08.1.3.1	Application d'une couche d'impression acrylique de type Maoline	30,0	ml		
08.1.3.2	Application de deux couches de peinture satinée glycéro de type Elypse	30,0	ml		
08.1.4	SOLS SOUPLES				
08.1.4.1.1	Application d'une couche de ragréage P3 de type Emfisol HP4(ep 2mm)		m2		
	Application d'un enduit autolissant classé P3 , pour rebouchage, ragréage et lissage des sols. Enduit pour réception de revêtement de sol mince. Le produit utilisé sera agréé par un Avis Technique du CSTB, pour l'emploi sur le support concerné (ciment).				
08.1.4.2.1	Pose de revêtement de sol PVC et fourniture de la colle	73,00	m2		
08.1.4.2.2	Fourniture de revêtement de sol PVC de type Novibat U2SP3	73,00	m2		

Total

Montant HT	
Montant TTC	